

FIROS S.A.

Bd.Timisoara, nr.100, sector 6, Bucuresti – ROMANIA

Cod Postal: 061334

Cod Fiscal: RO 434492, Registrul Comertului : J1991014598405

Cont IBAN : RO43UGBI0000072024868RON

Banca : GARANTI BANK

Capital Social Subscris si Varsat: 7.061.150 lei

Telefon : 0040-(0)21-777.05.09; 0040-(0)21-444.09.92

Fax : 0040-(0)21-444.09.93

Comercial : Tel: 0040-(0)21-778.32.97

Fax: 0040-(0)21-444.09.73

E-mail : office.firos@firos.ro

Web : www.firos.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. T100-13/2025-05-28

1.Cod unic de identificare al produsului-tip

Adeziv și masă de șpacu pentru plăci de polistiren T100

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul

Adeziv și masă de șpacu pentru plăci de polistiren T100

(lot si data fabricatiei – a se vedea pe ambalajul individual al produsului)

3.Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții

Produsul "Adeziv și masă de șpacu pentru plăci de polistiren T100" se utilizeaza la montarea plăcilor de polistiren la interiorul sau/si exteriorul clădirilor, în vederea realizării termoizolării construcției, cu respectarea instrucțiunilor de manipulare, transport, depozitare si punere in opera continute in documentatia produsului si pe ambalaj

4.Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SC FIROS SA, Bucuresti, Bdul. Timisoara, nr 100, sector 6, Romania
TEL: 021.777.05.09, FAX: 021.444.09.93, office.firos@firos.ro

5.Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat : -

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 021-04/152-2025 emis de organismul abilitat AXA CERT

7.Performanța produselor:

Caracteristici	Metoda de incercare	Valori de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)*
Aderența la suport din beton (N/mm ²)	SR EN 1015-12:2016	minim 0,25	minim 0,50 (rupere coeziva in adeziv)
Aderența la polistiren expandat EPS 120 (N/mm ²)	SR EN 13494:2020	minim 0,08	minim 0,12 (rupere in polistiren)
Aderența la polistiren expandat EPS 80 (N/mm ²)	SR EN 13494:2020	minim 0,08	minim 0,08 (rupere in polistiren)
Absorbție de apa prin capilaritate (kg/(m ² h ^{0.5}))	SR EN 1062-3:2008	maxim 0.5	0.35
Permeabilitate la vapori de apa			
- viteza de transmisie a vaporilor de apa (g/m ² .h)	SR EN 1015-19:2003+A1:2006	-	6.71
- viteza de transmisie a vaporilor de apa (g/m ² .24h)		minim 20	161.04
- factorul de rezistenta la difuzia vaporilor de apa μ ₀		-	24.9

*Laboratorul Axa Cert SRL, localitatea Snagov, sat Tancabesti, Str. Belvedere nr. 20A, jud. Ifov

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

28.05.2025, Bucuresti,
(data si locul emiterii)

Director GENERAL,
Daniel POP

.....
(functie, nume, prenume, semnatura)