

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚA

În conformitate cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și
ANEXA III la Regulamentul 574/2014
Nr.2022IMX02

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Tencuială decorativă siliconică IDEALMIX DECOSIL TS20
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:
Numărul lotului este inscripționat pe ambalaj.
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:
Finisarea decorativă și de protecția suprafețelor minerale exterioare și interioare, în clădiri civile
și industriale - pentru pereți interior, exteriori, tavane și coloane.
4. Fabricant: IDEALMIX SRL B-dul Timișoara nr. 100T, sector 6 București, 0215395051
5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: Sistemul 4
6. Standard armonizat: SR EN 15824:2017
7. Performanța declarată:

Caracteristici	Standardul de încercări	UM	Performanță K ₁₅ /K ₂₀ /K ₃₀ R ₁₅ /R ₂₅ /R ₃₀	Specificații tehnice armonizate
Aderența la suport TS20	SR EN ISO 1542:2002	N/mm ³	0,66/0,81/0,64 0,65/0,80/0,63	SR EN 15824:2017
Permeabilitatea la vapori de apă	SR EN ISO 7783:2019	g/m ² zi	45,23 /54,12/43,54 Clasa V2 44,36 /54,12/41,88 Clasa V2	
Absorția de apă	SR EN ISO 1062-3:2008	kg/m ² h ^{0,5}	0,25/0,24/0,23 Clasa W2 0,25/0,25/0,24 Clasa W2	
Reacția la foc			Clasa F - performanța nedeterminată	
Substanțe periculoase			Sub limita de etichetare cf. CLP 1272 /08.	
Durabilitatea			NPD	

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Bucuresti /15.12.2023

Director





01

Idealmix SRL, B-dul Timisoara 100T, sector 6, Bucuresti

Tencuiala Decorativa DOMUS TD15

DoP: Nr. 2022IMX02

Permeabilitatea la vaporii de apa	V2
Absorbtia de apa	W2
Aderenta, MPa	0.81
Reactia la foc	Clasa F – performanta nedeterminata
Continut de substante periculoase	Sub limita de etichetare cf. CLP 1272 /08.

SR EN 15824:2017

Tencuiala pe baza de dispersii organice utilizata pentru finisarea decorativa si de protectie a suprafetelor minerale interioare si exterioare.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Director
Cornel Ciocianu