

BETOKONTAKT

Amorsa pentru suprafete cu absorbtie mica

Descriere generala

Grund gata preparat pentru tratarea suprafețelor cu capacitate de absorție foarte mică (suprafețe din beton, planșee și prefabricate din beton). Este recomandat pentru tratarea suprafețelor înainte de aplicarea tencuielilor mecanizate și a plăcilor lipite.

Utilizare

Grundul se folosește pentru reglarea capacității de absorbtie a suprafețelor puțin absorbante și pentru mărirea aderenței suportului.

Proprietăți

- potrivit pentru suprafete netede si neabsorbante, cum ar fi betonul neted, OSB-ul, placi ceramice, mozaic
- perfect pentru suprafete critice
- imbunatateste aderența pe suport
- creeaza un strat de aderența solid
- uscare rapida
- tixotrop

Culoare

Roz

Caracteristici tehnice

Densitate 1.3-1.4 g/cm³

pH: 8-9

Consum specific: cca. 250 g/mp

Temperatura de punere in operă > 5 °C

Produsul se va omogeniza la o temperatură între 5⁰-30⁰ C.

Mod de aplicare

Produsul poate fi diluat cu maxim 1 litru de apă curată la o găleată de 20 kg. Produsul se aplică omogen cu trafaletul. În condiții normale de temperatură și umiditate, respectiv 20°C și 65%, timpul de uscare este de cca. 24 ore. În condiții de umiditate ridicată sau temperaturi scăzute timpul de uscare al straturilor aplicate crește.

Ambalare	Produsul este ambalat în găleți închise etans, cu capacitate nominală de 20 kg, inscripționate cu numărul lotului și data de fabricație.
Fraze de siguranță	P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P262 - Evitați contactul cu ochii și pielea P301+P331+P315 - În caz de înghițire nu provocați vomă și consultați imediat medicul P305+P351+P313 - În caz de contact cu ochii clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute și consultați medicul P233+P411 - Păstrați recipientul închis etanș și depozitați la temperaturi care să nu depășească +5°C - +30°C P501 - Aruncați conținutul/recipientul în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor în conformitate cu legislația în vigoare.
Termen de valabilitate	12 luni, de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, dacă produsul este păstrat închis ermetic, în intervalul de temperatură 5°C-35°C, departe de surse de căldură și ferit de razele soarelui