

GRUNDIERMITTEL

Grund de reglare a absorbtiei pentru suprafete absorbante

Descriere generala	Amorsa pentru straturi suport puternic absorbante, tip BCA sau caramida; regleaza capacitatea de absorbtie; dispersie sintetica cu o inalta rezistenta la substante alcaline.
Utilizare	Grundul se folosește pentru reglarea capacității de absorție a suprafețelor puternic absorbante. Este recomandat pentru tratarea suprafețelor înainte de tencuire.
Proprietăți	• potrivit pentru suprafete absorbante • regleaza capacitatea de absorbtie • imbunatateste aderenta pe suport • creeaza un strat de aderenta solid
Culoare	Galben
Caracteristici tehnice	Densitate 1-1.1 g/cm ³ Diluare maxim 1:4 Consum specific: - pentru suporturi absorbante, diluat 1:4 = 200 g/mp - pentru placi din beton, diluat 1:1 = 300 g/mp - pentru suporturi neabsorbante, diluat 1:1 = 100 g/mp Temperatura de punere in operă > 5 °C
Mod de aplicare	Produsul se va omogeniza la o temperatură între 5-30°C. Produsul se va aplica prin pensulare, roluire sau prin pulverizare
Ambalare	Produsul este ambalat in găleți metalice inchise etans, cu capacitate nominală de 15 kg, inscriptionate cu numarul lotului si data de fabricatie.

Fraze de siguranță

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P262 - Evitați contactul cu ochii și pielea
P301+P331+P315 - În caz de înghițire nu provocați vomă și consultați imediat medicul
P305+P351+P338 - În caz de contact cu ochii clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute și consultați medicul
P233+P411 - Păstrați recipientul închis etanș și depozitați la temperaturi care să nu depășească +5°C - +30°C
P501 - Aruncați conținutul/recipientul în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor în conformitate cu legislația în vigoare.

Termen de valabilitate

12 luni, de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, dacă produsul este păstrat închis ermetic, în intervalul de temperatură 5°C-35°C, departe de surse de căldură și ferit de razele soarelui