

Tencuiala mozaicata TQ18 Quartz

Descriere produs

Tencuiala mozaicata fina pe baza de rasini si quart natural cu granulatie de pana la 1,8 mm. Are o aderenta excelenta la suport si o putere mare de acoperire. Este permeabila la vapori de apa si impermeabila la apa, lavabilitate ridicata. Este rezistenta la uzura (zgâriere si socuri mecanice) si la intemperii. Oferă o estetica deosebita. Se prepara in 24 de nuante.

Domenii de utilizare

Pentru protejarea si finisarea decorativa a suprafetelor interioare si exterioare din beton, zidarie, glet si gips carton. Se recomanda la exterior pentru soclu, arcade, coloane si elemente speciale, pentru pereti exteriori si decoratiuni interioare.

Mod de aplicare

Suprafata suport trebuie sa neteda, rigida, curata, uscata, desprafuita si fara urme de grasimi. Partile care nu sunt netede sau prezinta urme de var, humă sau vopseluri pe baza de rasini nonacrilice trebuie curatate inainte de aplicare. Se corecteaza planeitatea suportului prin umplerea golurilor cu chit sau adeziv. Toate tipurile de suport trebuie tratate in prealabil cu **Amorsa de exterior AI06** diluata maxim 1:5 cu apa rece si curata. Inaintea deschiderii ambalajului, se sterg urmele de apa, ulei sau alte impuritati pentru prevenirea contaminarii produsului. Inainte de folosire, continutul din recipient se amesteca foarte bine.

Tencuiala mozaicata se aplica la grosimea peliculei cu fierul de glet din otel inoxidabil. Materialul nu se va aplica in bataia directa a razelor solare si nici a vantului puternic sau cand exista risc de ploaie sau de inghet. Temperatura minima de aplicare : +5°C pentru suprafata de baza si mediul înconjurător. Curatirea uneltelor se va face cu apa sau apa cu detergent imediat dupa intrebuintare.

Consum

5-7 kg/mp functie de natura suportului.

Depozitare și ambalare

Tencuiala mozaicata Idealmix TQ18 Quartz se va depozita intr-un loc uscat, la temperatura controlata, intre 5°C-35°C. Ambalaje inchise etans, etichetate corespunzător, având masa neta de 20 kg.

Precautii

Se recomanda folosirea manusilor de protectie si evitarea contactului prelungit cu pielea. Se vor consuma alimente numai dupa spalarea mainilor cu apa curata si sapun.

Termen de valabilitate

24 de luni de la data fabricatiei inregistrata pe galeati, daca produsul este pastrat in intervalul 5°C - 35°C si ferit de razele soarelui.